

REF.233010

MODE D'EMPLOI

En balayage humide, lavage mouillé, bio-nettoyage.

Usage courant : dilué à 0.25 % soit 20 ml (1 sachet dose ou 1 pression sur la pompe doseuse) dans 8 litres d'eau à 20°C environ

Forte contamination : dilué à 0,50 % soit 40 ml (2 sachets dose ou 2 pressions sur la pompe doseuse) dans 8 litres d'eau à 20°C environ.

Ne pas rincer.

ATTENTION! il est important de respecter les doses conseillées. Une concentration trop importante peut nuire à l'efficacité du produit

ECODIOL, dilué à 0,5% en immersion simple, est corrosif sur l'aluminium, le cuivre et le laiton.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Inflammable. Risque de lésions oculaires graves.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un appareil de protection des yeux / du visage. Se conserve 3 ans dans son emballage d'origine fermé entre 0 et 40°C. Craint l'eau et le gel.

Se conserve 3 ans dans des conditions normales de stockage (emballage fermé, à l'abri de la lumière)

Produit à usage biocide. TP02. Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter dans l'environnement.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. En cas d'urgence, contacter l'hôpital F. WIDAL de Paris au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT

Carton de 6 x 1 L doseur