

REF.508722

ISOLEX PRO 2
Colis de 12 tubes de 125 ml

Famille 500

Révision : 12/07/11

UTILISATION

ISOLEX PRO 2 est une crème hypoallergénique* de protection de la peau lors de travaux exigeant un contact prolongé avec l'eau ou un milieu aqueux : détergents ménagers classiques, détergents industriels sous réserve d'alcalinité, désinfectants dilués, fluides de refroidissement, ciments... Peut être utilisé en milieu hospitalier.

COMPOSITION

Emulsion huile dans eau.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect.....	crème épaisse de couleur blanche
Odeur.....	fleuri cosmétique
Densité.....	1.038 à 1.058
Viscosité	30 000 à 50 000 mPa.s



NORMALISATION

Conforme à la norme NF S 75-601 est conforme à la norme NF S 75-601 pour les résultats obtenus avec les produits d'essais soude à 1% et eau de javel diluée à 12°Cl.

*formulée de façon à minimiser les risques de réactions allergiques. Etude clinique réalisée sous contrôle dermatologique sur 94 sujets selon le test de MARZULLI et MAIBACH (test de DRAIZE modifié).

MODE ET DOSES D'EMPLOI

S'applique sur des mains propres et sèches.

AVANT LE TRAVAIL, prendre une noisette de PRO 2 ISOLEX. Appliquer soigneusement en effectuant le geste du savonnage. Insister autour des ongles, entre les doigts et aux jointures. Bien égaliser et laisser sécher.

Une fois le travail terminé, essuyer soigneusement l'excès de corps salissants avec des essuie-mains papier ou chiffon propre et sec. Achever le nettoyage à l'aide de savon liquide de notre gamme.

IMPORTANT !

Lors de la manipulation de substances particulièrement dangereuses, une crème-barrière ne dispense pas du port d'un équipement de protection approprié (circulaire ministérielle DRT 89/6 du 27 Février 1989).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Craint le gel. Conserver hors de la portée des enfants. Dans son emballage d'origine fermé, et dans les conditions normales de stockage, se conserve 30 mois (voir N° de lot et DLUO sur emballage). En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, ne pas frotter et rincer abondamment à l'eau propre. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONDITIONNEMENT

Colis de 12 tubes de polyéthylène de 125 ml avec bouchon distributeur